

DESCRIPCIÓN

Protector de la madera frente a xilófagos (hongos e insectos) de aplicación directa para tratamientos preventivos y curativos en clase de riesgo 1, 2, 3 y 4.

CARACTERÍSTICAS

- Primer y único Protector Orgánico para Clase de Riesgo 4.
- Odeón 4 es un producto listo para su empleo.
- Odeón 4 proporciona una protección preventiva y curativa.
- Dosis eficaz muy baja.
- Alto poder de difusión.

APLICACIÓN

Antes de usar léase detenidamente la etiqueta.

No utilizar en presencia de persona y/o animales domésticos.

Ventílese adecuadamente donde se realiza la aplicación del producto.

No debe mezclarse con ningún otro producto químico.

Modo de aplicación

Aplicar el producto en la madera a tratar por brocheo, inmersión, pulverización, inyección o autoclave.

Plazo de seguridad recomendado: 24 h.

Consejos de aplicación

La madera deberá presentar un contenido de humedad inferior al 20%.

En los tratamientos en autoclave la madera deberá ser alistonada y estar libre de virutas o serrín.

En los tratamientos por inyección comprobar la difusión y ajustar la distancia entre inyectores.

En tratamientos por brocheo o pulverización puede ser necesario aplicar dos veces para conseguir la retención indicada.

En tablas de más de 3 cm de grosos aplicar el producto por ambas caras,

Dosis de aplicación

CLASE DE RIESGO 1: 100-150 ml/m²

CLASE DE RIESGO 3: 17 L/M³ de albura Penetración mínima clase P6.

CLASE DE RIESGO 4: 70 l/m³ de madera. Penetración mínima clase P8-P9.

RECOMENDACIONES

No aplicar con la madera mojada o con humedad superior al 20%.

La madera deberá estar limpia y exenta de grasa, barnices u otros productos que impidan o dificulten la impregnación.

COMPOSICIÓN

Permetrina 0,45%

Tebuconazol 0,70%

Diamina 0,05%

Disolventes y excipientes c.s.p 100

PRESENTACIÓN

Odeon 4 se presenta en bidones de 5L, 25L 200L y 1000L.

MEJORA AMBIENTAL

Odeon 4 es un producto **ecodiseñado** en los formatos de 5, 25 y 1000 L. En su ecodiseño se han estudiado y reducido los impactos ambientales del producto en todo su ciclo de vida. El proceso de ecodiseño ha conseguido reducir hasta 28.5% los mPt de EcoscanLife o un 3.8% de CO₂ eq (Kg), en función del formato.

ODEON 4

Permetrina	0,45%
Tebuconazol	1,0%
Diamina	0,05%
Excipientes	c.s.p.

Protector frente a Insectos y Hongos destructores de la madera, de uso directo para tratamientos preventivos y curativos.



DTS OABE, S.L.

Pol. Industrial Zabale Parc. 3
48410 Orozko (Vizcaya)

Teléfono: 94 633 06 55
Fax: 94 633 95 82



Mejora Ambiental Envase 1000L:
-28,54% mPt EcoscanLife
-2,65 % emisiones de CO₂

Mejora Ambiental Envase 25L:
-5,43% mPt EcoscanLife
-2,82 % emisiones de CO₂

Mejora Ambiental Envase 5L:
-8,37% mPt EcoscanLife
-3,80 % emisiones de CO₂